

**CARROZZINE ISO 12.21**

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO
<p>CARROZZINE A TELAIO RIGIDO CARROZZINA A TELAIO RIGIDO MANOVRABILE DALL'ACCOMPAGNATORE</p> <p>È indicata in tutti i casi in cui il soggetto necessita di un ausilio per la mobilità assistita da un accompagnatore.</p> <p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- telaio in acciaio cromato e/o verniciato;</li> <li>- schienale e sedile rigidi e/o imbottiti;</li> <li>- quattro ruote piroettanti di diametro minimo di mm. 100 di cui due con freni;</li> <li>- dispositivo WC estraibile;</li> <li>- pedane ribaltabili regolabili in altezza;</li> <li>- braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili.</li> </ul>	22.51.001	12.21.03.003
<p>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO RECLINABILE MANOVRATA DALL'ACCOMPAGNATORE</p> <p>Caratteristiche come la precedente tranne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schienale reclinabile almeno di 80°;</li> <li>- pedane ad inclinazione regolabile con appoggia polpacci e poggiatesta regolabili e/o ribaltabili.</li> </ul>	22.51.003	12.21.03.006
<p>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO MANOVRABILE DALL'ACCOMPAGNATORE CON REGOLAZIONE SERVOASSISTITA</p> <p>È indicata in tutti i casi in cui il soggetto ha una scarsissima mobilità residua del tronco e degli arti superiore e necessita di continua diversificazione della posizione anche per prevenire le piaghe da decubito. Questo ausilio è alternativo alle altre carrozzine fisse.</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struttura adeguata al carico da sostenere;</li> <li>- schienale prolungato o con poggiatesta, sedile, braccioli e poggiatesta imbottiti o rivestiti in corda di materiale sintetico;</li> <li>- schienale e poggiatesta con regolazione servoassistita a mezzo pistone a gas o dispositivo equivalente con bloccaggio;</li> <li>- pedana poggiatesta;</li> <li>- quattro ruote di cui due con freno di diametro minimo di mm. 100.</li> </ul>	-	12.21.03.009

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO
<b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE POSTERIORI</b>		
È prescrivibile in tutti i casi in cui l'utilizzatore è in grado di attivare la mobilità senza necessità di un accompagnatore.		
Caratteristiche:		
- schienale e sedile rigidi e imbottiti;		
- braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili;		
- schienale e appoggiagambe inclinabili;		
- poggipiedi regolabili e/o ribaltabili;		
- freni di stazionamento sulle ruote grandi;		
- due ruote grandi Ø max 650 mm. con anello corrimano e due ruote piccole piroettanti anteriori Ø max 200 mm.		
Con WC estraibile	22.51.101	12.21.06.003
Senza WC estraibile	22.51.103	12.21.06.006
<b>CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE ANTERIORI</b>		
Hanno caratteristiche e tariffe uguali a quelle con autospinta sulle ruote posteriori. Cambia il numero di codice nel senso che il terzo gruppo di cifre .06 (la divisione secondo le classifiche ISO) diventa .09.		
Con WC estraibile	22.51.101	12.21.09.003
Senza WC estraibile	22.51.103	12.21.09.006
<b>AGGIUNTIVI</b>		
Sistema monoguida unilaterale	22.85.269	12.24.03.103
Telaio a crociera o dispositivo similare per riduzione di ingombri (solo per 12.21.03.003)	22.85.283	12.24.03.106
Cinghia pettorale	22.85.255	12.24.06.103
Divaricatore imbottito regolabile	22.85.257	12.24.06.106
Cuscinetto di spinta per il tronco	22.85.259	12.24.06.109
Schienale prolungato regolabile o poggiatesta	22.85.263	12.24.06.112
Protezione laterale parietale bilaterale	22.85.265	12.24.06.115
Braccioli regolabili in altezza	22.85.267	12.24.06.118
Variazione larghezza (inferiore a 40 cm. e da 45 a 50 cm.)	22.85.277	12.24.06.121
Variazione larghezza (superiore a 50 cm.)	22.85.279	12.24.06.124
Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili	22.85.281	12.24.06.127
Rivestimento del sedile imbottito senza cuciture	-	12.24.06.130
Sedile senza cuciture con imbottitura in gel atossico	-	12.24.06.133
Nota: questo aggiuntivo esclude la fornitura di un cuscino antidecubito		
Dispositivo con trazione a manovella con braccioli fissi e leva di guida	22.85.271	12.24.09.103
Tavolino normale	22.85.273	12.24.15.103
Tavolino con incavo avvolgente e bordi	22.85.275	12.24.15.106
Quattro ruote Ø 200 mm. di cui due fisse e due piroettanti per carrozzine 12.21.03.006	22.85.261	12.24.21.103

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO
RIPARAZIONI (Carrozine fisse)		
Revisione dispositivi di movimento		12.24.03.503
Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione		12.24.03.506
Sedile imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso		12.24.06.503
Schienale imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all'ausilio in uso		12.24.06.506
Parte imbottita dei braccioli (al paio)		12.24.06.509
Appoggiagambe estraibili complete di pedane		
Appoggiapiedi ribaltabili (al paio)		12.24.03.509
Appoggiagambe con inclinazione regolabile, complete di pedane appoggiapiedi e appoggiapolpaccio (al paio)		12.24.03.512
Ruota grande Ø max. 650 mm. con anello corrimano, gommata come quelle dell'ausilio in uso		12.24.21.503
Ruota piccola Ø 200 mm. con supporto piroettante, gommata come quelle dell'ausilio in uso.		12.24.21.506

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO
<b>CARROZZINA AD AUTOSPINTA UNILATERALE</b>		
<b>Carrozzina a tre ruote con trazione a manovella</b>		
È indicata e strutturata per prevalente uso esterno. Il soggetto utilizzatore deve conservare una notevole vigoria fisica all'arto superiore che aziona la propulsione.		
Caratteristiche:		
- ruote Ø minimo 500 mm.;		
- freni di stazionamento sulle ruote posteriori e di soccorso su quella anteriore;		
- schienale, sedili e braccioli imbottiti, fanaleria, dinamo e segnalatore acustico.		
- Tipo con manovella di propulsione destra	22.51.125	12.21.15.003
- Tipo con manovella di propulsione sinistra	22.51.127	12.21.15.006
<b>AGGIUNTIVI</b>	22.85.403	12.24.03.124
- Manubrio snodabile		
- Fiancata ribaltabile	22.85.405	12.24.06.117

DESCRIZIONE	CODICE EX DM 28/12/92	CODICE CLASSIFICAZIONE ISO
-------------	--------------------------	----------------------------------

## MOTOCARROZZINE

**Motocarrozina a tre ruote**

È indicata per i soggetti non deambulanti ma con piena efficienza agli arti superiori che intendono compiere lunghi percorsi su strade pubbliche e non. Si richiede il possesso dei requisiti neuropsichici e fisici in grado di determinare il controllo del veicolo in condizioni di sicurezza. In caso di uso su strade pubbliche la motocarrozina deve essere in regola con le prescrizioni del vigente Codice della Strada.

## Caratteristiche:

- telaio in acciaio cromato e/o verniciato a forno con carenatura in acciaio o idoneo materiale plastico su tre ruote di cui quella anteriore con funzione direzionale;
- motore a scoppio di cilindrata non superiore a 50 cc.;
- sospensioni telescopiche;
- ruote con freni regolamentari;
- sedile, schienale e braccioli imbottiti;
- fanaleria regolamentare;
- segnalatore acustico;
- messa in moto tramite manovella o leva;

Con cambio o variatore di velocità

22.51.131

12.21.30.003

C.s. ma monomarcia

22.51.133

12.21.30.006

## AGGIUNTIVI

Avviamento elettrico

22.85.452

12.24.03.127

Parabrezza

22.85.453

12.24.03.130

Bracciolo ribaltabile

22.85.455

12.24.06.178

Fiancate chiuse

22.85.457

12.24.06.181

Portapacchi

22.85.459

12.24.06.184

Segnalatori di direzione (al paio)

22.85.461

12.24.03.133

Retromarcia

-

12.24.03.136

Forcella e ammortizzatori idraulici

-

12.24.21.118

Freni a tamburo con freni di servizio e di stazionamento

-

12.24.18.103

Kit completo con carrozzeria in vetroresina con verniciatura epossidica - Manubrio alzabile e regolabile in lunghezza e

altezza - Parabrezza antigraffio

-

12.24.03.139

Cappotta rigida smontabile in vetroresina

-

12.24.03.142